

ZEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA

PARAMETRY / AKCESORIA I WYPOSAŻENIE / SKRZYDŁO

SYMBOL OZNACZENIA	DZ1	DZ2	FZ1	FW1	
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)					
WYMIAR W ŚWIEITLE OŚCIEŻY (S/W) [CM]	110/275	140 / 275	275 / 205	275 / 205	140 / 275
ILOŚĆ [SZT]	1	1	1	1	1
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA [CM]	110/210	120/210	120 / 205	120 / 205	120/210
WYMAGANE MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA [CM]	90 / 200	90 / 200	120/205	120/205	90 / 200
POKRYCIE	FARBA PROSZKOWA	FARBA PROSZKOWA	FARBA PROSZKOWA	FARBA PROSZKOWA	FARBA PROSZKOWA
POSZYCIE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
WYPEŁNIENIE	CIEPŁE	CIEPŁE	CIEPŁE	-	CIEPŁE
SAMOZAMYKACZ	SZYNOWY	-	-	-	-
ZAWIASY	WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE	WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE	WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE	WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE	WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE
ELEKTROZACZEP	-	-	TAK	TAK	-
PRZESZKLENIE	-	-	TRÓJSZYBOWE-SZKŁO BEZPIECZNE	TRÓJSZYBOWE-SZKŁO BEZPIECZNE	-
ZAMKI	ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY POD DWE WKŁADKI PATENTOWE	ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY POD DWE WKŁADKI PATENTOWE	ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY POD DWE WKŁADKI PATENTOWE	ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY POD DWE WKŁADKI PATENTOWE	ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY POD DWE WKŁADKI PATENTOWE
PANEL OCHRONNY	-	-	-	-	-
OŚCIEŻNICE	STAŁA	STAŁA	STAŁA	STAŁA	STAŁA
WENTYLACJA	WSKAZANO W PROJ. B.SANITARNEJ	-	-	-	-
USZCZELNIENIE DOLNE	PRÓG METALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	PRÓG METALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	PRÓG METALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	PRÓG METALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	PRÓG METALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KLAMKA/POCHWYT	KLAMKA	KLAMKA	POCHWYT STAL NIERDZEWNA	POCHWYT STAL NIERDZEWNA	KLAMKA
KLASA MECHANICZNA	KLASA 4	KLASA 4	KLASA 4	KLASA 4	KLASA 4
ANTYWŁAMANOWOŚĆ	KLASA C	KLASA C	KLASA C	KLASA C	KLASA C
OGNIOODPORNOŚĆ/DYMOSZCZELNOŚĆ	-	-	-	-	-
DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ	-	-	-	-	-
SPECJALISTYCZNE	-	-	-	-	-
KOLORYSTYKA	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

UWAGI DODATKOWE
ZAMEK KULKOWY
ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI 60

- UWAGI DOTYCZĄCE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ:
- KOLORYSTYKA: ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEWACJI
 - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U(MAX) [W/(M2·K)] = 1,3 LUB NIŻSZY
 - DRZWI O PARAMETRACH P.POŻ., DYMOSZCZELNE, ANTYWŁAMANOWE WINNY BYĆ MONTOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAM I PRODUCENTA ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY ORAZ ATESTY.
 - WNĘKI PRZED MONTAŻEM OKIENN WYTYNKOWAĆ
 - PRZY MONTAŻU NALEŻY STOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE PAROIZOLACYJNE (WENNĘTRZNE) ORAZ WIAOROIZOLACYJNE (ZEWNĘTRZNE).
 - PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OBMIARY ORAZ STAN ILOŚCIOWY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
 - NALEŻY STOSOWAĆ ODBOJE.
 - NALEŻY STOSOWAĆ USZCZELKI
 - DOBÓR DRZWI WINIEN BYĆ ZAAKCEPTOWANY PRZESZ INWESTORA ORAZ PROEJKTANTA NA ETAPIE REALIZACJI.
 - NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY DOBRZE STOLARKI, FORMY, BUDOWY, GRUBOŚCI PROFILI, SPOSOBU MONTAŻU W POWIAZANIU Z PRZYJĘTYM W PROJEKCIE OTWOREM DRZWIOWYM W ŚWIEITLE OŚCIEŻY. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - 3 KOMPLETY KLUCZY

STOLARKA DRZWIOWA SCHEMAT "A"

- STOLARKA STAŁOWA
- POKRYCIE-FARBA PROSZKOWA
- POSZYCIE-STALOWE
- WYPEŁNIENIE-OCIEPLONE
- SAMOZAMYKACZ-SZYNOWY
- ZAWIASY-TRÓJELEMENTOWE WZMOCNIONE
- ELEKTROZACZEP-BRAK
- PRZESZKLENIE-TRÓJSZYBOWE/BEZPIECZNE
- ZAMKI-ZAMEK LISTWOWY WIELOPUNKTOWY POD DWE WKŁADKI PATENT
- PANEL OCHRONNY-BRAK
- OŚCIEŻNICA-STAŁA
- WENTYLACJA-BRAK
- USZCZELNIENIE DOLNE-PRÓG METALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
- POCHWYT STAL NIERDZEWNA
- KLASA MECHANICZNA-KLASA 4
- ANTYWŁAMANOWOŚĆ-KLASA C
- OGNIOODPORNOŚĆ/DYMOSZCZELNOŚĆ-TRÓDNOZAPALNE
- SPECJALISTYCZNE-NIE DOTYCZY

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANIAM PRZESZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZJÓW POSADZEK. ODCHYKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WENNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
 - W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOŚIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.
 - PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.
 - PRZESZ WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STOPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI)
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
 - KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZESZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.
 - W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2003 ROKU NR 207 POZ 2016 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

RYSunEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSONAWY, UZUPEŁNIONY LUB OSTATNIONY KOMUNIKOWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.



PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE
ITJ IZABELA ZABŁOCKA

RADKÓW, ul. WIEJSKA 109, 63-440 RASZKÓW
tel. 601 380 930
e-mail: itjizabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR

GMINA OSTRÓW WŁKP, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAŁEJ O PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM KUCHENNIM

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OBREB TOPOLA MAŁA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH. DOBROMIR MAREK NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/30/2010

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY

MGR INŻ. PATRYK DUDEK NR UPR.: 07/DSOKK/2014

PODPIS

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLATRKI OKIENNEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PB

SKALA

1:100

DATA

06.2018

NR RYS.

A-4.3