

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,317		
2 d.1	KNR 2-01 0312-10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	szt	5,000		
3 d.1	KNR-W 2-01 0802-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m3	230,510		
4 d.1	KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m3	189,360		
5 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	189,360		
6 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	189,360		
7 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	16,340		
8 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.	m3	16,340		
9 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	16,340		
10 d.1	KNR 4-01 0108-06	Zakup i dowiezienie piasku samochodami samowyladowczymi na zasypkę	m3	230,510		
11 d.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr. do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 6 m	szt.	30,000		
12 d.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie wody przy odwadnianiu igłofiltrami - analogia	godz	24,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
13 d.2	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m2	265,470		
14 d.2	KNR-W 2-18 0407-02	Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 300 mm	m	317,300		
15 d.2	KNR 2-28 0406-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą, głębokość średnia 1,4 m	szt.	8,000		
16 d.2	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem typ ciężki 40 T, zamknięcie wokół wjazdu stożkiem betonowym - studnia D2	szt.	1,000		
17 d.2	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - piasek IS=1,00 <dla podłoża fi 1,8m>	m3	0,381		
18 d.2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m ³ - elementy betonowe, beton C8/10 - fundament pod separator	m3	0,380		
19 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż betonowego lamelowego separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem, o średnicy wlotu i wylotu max 315mm Q _{nom} (NS) = 6dm ³ /s, Q _{max} = 60dm ³ /s, separator 12000,00 Vos = 600dm ³	kpl.	1,000		
20 d.2	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	5,000		
21 d.2	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	5,000		
22 d.2	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na przewodach kablowych	m	5,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23 d.2	KNNR 6 0605-03 analogia	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm - żelbetowe, prefabrykowane	szt	1,000		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE				
24 d.3	KNNR 6 0502-03 analogia	Ubezpieczenia skarp i dna rowu płytami ażurowymi typu "krata" wymiary elementów 60x40x10 cm	m2	7,560		
25 d.3	KNNR 2-11 0521-04	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat. III	m	8,400		
26 d.3	KNNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2	84,000		
27 d.3	KNNR 2-01 0312-11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV - pod słupki	dół.	29,000		
28 d.3	KNNR 4-01 0203-02	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3	2,088		
29 d.3	KNNR 2-02 1805-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych w dołach o wymiarach 0,30 x 0,30x0,80	m	56,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						