
LEGENDA:
projektowana niweleta jezdni
istniejący profil terenu
styczna łuku pionowego
kanał deszczowy z rur PVC Ø315 SN8 lite - przewiert (wg odrębnego opracowania)
kanał deszczowy z rur PVC Ø250 SN8 lite (wg odrębnego opracowania)
przykanalik z rur PVC Ø160 SN8 lite (wg odrębnego opracowania)
Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ul. Prusilińskiej we Wysocku Wielkim
Adres obiektu budowlanego: działka ewidencyjna nr: 24 - obręb ewidencyjny 0212 Ostrów Wielkopolski; działka ewidencyjna nr: 27/2, 16/6 (16/9), 16/10), 16/2 (16/7, 16/8), 11/19, 28 - obręb ewidencyjny 0026 Wysocko Wielkie
Inwestor: Gmina Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Branża: drogowa
Projektant: mgr inż. Robert Florczak 93/02/DUW 21 IX 2022 r. (nr uprawnień / data / podpis)
Stadium: PW
Asystent projektanta: mgr inż. Jacek Gabriel - 21 IX 2022 r.
Skala: 1:50
Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY
Rys. nr: 6
p.p. 164,50 m n.p.m.
Rzędne terenu
Rzędne niwelety
Elementy niwelety
Elementy w planie
Kilometraż
POCZĄTEK OPRACOWANIA km 0+000,00
istn. studnia betonowa S istn. km 0+018,6
skrzyżowanie z ul. Wyszotową km 0+061,60
studnia betonowa Ø1000 S1 km 0+092,20
wpust deszczowy Ø500 nr 1 km 0+092,20
wpust deszczowy Ø500 nr 2 km 0+092,20
zjazd indywidualny km 0+098,70
studnia betonowa Ø1000 S2 km 0+127,70
wpust deszczowy Ø500 nr 3 km 0+137,70
studnia betonowa Ø1000 S3 km 0+151,40
wpust deszczowy Ø500 nr 4 km 0+151,40
wpust deszczowy Ø500 nr 5 km 0+184,70
zjazd indywidualny km 0+136,50
zjazd indywidualny km 0+138,60
zjazd indywidualny km 0+159,90
zjazd indywidualny km 0+199,40
zjazd publiczny km 0+230,20
zjazd indywidualny km 0+259,80
zjazd indywidualny km 0+280,20
linia napowietrzna SN km 0+243,10, 182,40
istniejąca sieć wodociągowa km 0+166,00
istniejąca sieć kablowa nN km 0+172,10
istniejąca kanalizacja deszczowa PCV Ø250 km 0+188,00
istniejąca sieć kablowa nN km 0+224,20
istniejąca kanalizacja sanitarna km 0+233,40
istniejąca sieć kablowa nN km 0+248,00
istniejąca sieć wodociągowa Ø600 km 0+166,00
projektowany przykanalik z rur PVC Ø160 SN8 lite o L=2,7 m, i=5,185% (wg odrębnego opracowania)
projektowany przykanalik z rur PVC Ø160 SN8 lite o L=12,0 m (wg odrębnego opracowania)
kanał deszczowy z rur PVC Ø315 SN8 lite o L=20,8 m, i=7,404% - przewiert (wg odrębnego opracowania)
kanał deszczowy z rur PVC Ø250 SN8 lite o L=33,8 m, i=6,479% (wg odrębnego opracowania)
kanał deszczowy z rur PVC Ø250 SN8 lite o L=45,4 m, i=4,427% (wg odrębnego opracowania)
wierzchołek łuku pionowego
wierzchołek łuku pionowego
i=5,715% L=34,92
R=400, L=75,75 T=38,70, B=0,37
L=92,81
R=200, α=5,48°, L=19,14 T=9,58, B=0,23
i=1,728% L=50,93
L=46,63
R=200, α=12,05°, L=42,07, T=21,11, B=1,11
i=2,041% L=48,50
L=29,79
R=500, α=5,49°, L=47,88, T=23,96, B=0,57
i=2,174% L=159,92
L=814,83
R=300, L=60,29 T=30,30, B=0,31
i=3,867% L=109,93
0
1
2
3
4
5